CERAMIMANTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
CeramiManto es un recubrimiento de látex acrílico, de muy buena calidad, especialmente diseñado para proteger mantos asfálticos del interperismo ambiental. **CeramiManto** es aplicado de manera idéntica a una pintura convencional y no requiere de ningún tipo de componente adicional para su aplicación.

USOS RECOMENDADOS:
CeramiManto es una pintura protectora para mantos asfalticos triplicando la vida util de los mismos creando una barrera protectora y flexible en color blanco es un aislante térmico a la radiación solar.

VENTAJAS:

CeramiManto, posee cualidades excepcionales como aislante térmico a la radiación solar,(color blanco o Gris claro) es de muy fácil aplicación, reduce los costos del consumo de electricidad al usarlo convenientemente, es de muy buena adherencia sobre los mantos asfalticos, puede ser coloreado en tono pastel a cualquier color, no se decolora con el tiempo, resiste el ataque del moho y de hongos en general, se puede lavar con agua y jabón, es transitable cuando es aplicado sobre techos, es duradero, económico y de alta calidad. Garantizado por 5 años

APLICACIÓN Y MODO DE USO:
Antes de la aplicación de **CeramiManto** la superficie a proteger debe estar suficientemente limpia, sin polvo, sin grasa y sin ningún otro elemento que interfiera en la adherencia. La colocación de **CeramiManto** se efectuará con brocha o con rodillo, según convenga, aplicando la primera mano en una misma dirección y la segunda mano en sentido perpendicular a la primera, una vez que la primera este completamente seca. **CeramiManto** viene listo para su aplicación y no requiere de ningún tipo de componente adicional para su uso. Las herramientas se pueden lavar con agua siempre que el producto no este seco.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:
CeramiManto, se envasa en cuñetes de cinco galones (ó de 18.93 litros), y rinde aproximadamente 10 m2 por galón en superficies lisas y 8 m2 por galón en superficies rugosas bien terminadas.

LIMITACIONES:
CeramiManto no está especificado para ser utilizado en superficies de techos expuestas a charcos de agua. La aplicación deberá ejecutarse solo en días soleados o cuando no se prevean lluvias; no aplicar en superficies siliconadas, no agregar agua ni ningún otro líquido; no aplicar sobre asfalto liquido recién colocado; en casos en donde la superficie este deteriorada o carcomida la misma deberá repararse antes de la aplicación.

REGULACIONES:
Este revestimiento, satisface a la actual regulación federal de USA relacionada con el uso de plomo y mercurio en pinturas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Espesor recomendado por capa no seca: 8 mils.
Espesor recomendado por capa seca: 5 mils.
Tiempo de secado: a 21 oC y 50% H. R.
Al tacto: 30 minutos
Para repintar: 4 horas

Acabado: poco brillo.
Color original: blanco.
Tintes: colorantes universales para pintura de caucho, se recomiendan tonos pasteles.
Presentación: cuñete de 5 galones, con peso de 25 kgs aproximadamente.
Viscosidad: 95 – 100 KU.
Peso por galón: 5 kgs.
Peso sólido: 50,82 %.
Volumen sólido: 33,80%.

Punto de inflamación: Sobre 110 oC.
V. O. C.: 11 G/L